



FICHA TÉCNICA ESPEJO ECOLÓGICO RETROILUMINADO

ESPEJO

- ANCHO MÁXIMO

*2.60X1.80 y 3.60X2.60

- ESPEORES

*2, 3, 4, 5 y 6 mm

- COMPONENTES

*Libre de Cobre

*Libre de Plomo

*Libre de sustancias tóxicas

*Reducción de corrosión

*Combina reflejos claros

*Alta Durabilidad (rendimiento superado en pruebas aceleradas contra humedad, niebla salina, cloruro férrico, amoníaco y de corrosión mediante niebla salina en cobre)

- CANTO

*Plano

- LUZ LED

*Cálida: 3 000 K

1-2



FICHA TÉCNICA ESPEJO ECOLÓGICO RETROILUMINADO

*Alimentación: 12v 2A 24W-60W

*Modelo: 5050, 4040, 2835

*Temperatura de Almacenamiento: -40+80° C

*Temperatura de Funcionamiento: -25+60° C

- . FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Ancho: 41mm

*Largo: 121mm

*Alto: 21mm

*Certificación - IP67

*Modelo: PS-60-5A-12V-WP

*Input: AC110-220v 50/60Hz – AC 0.34-0.23A

*Output: DC12V+0.5 – DC 5A – DC 60W

- . INTERRUPTOR TÁCTIL INTELIGENTE

*Voltaje de funcionamiento: DC12-24V

*Potencia de carga: 60w

*Modo de Control: Toque para abrir, toque de nuevo para cerrar

*Dimmer: Regulador de intensidad

- . BASTIDOR

*Aluminio

*Ancho 25mm X 25mm

2-2